

技术资料书



玻璃纤维硅胶套管

产品编号: 2R-SG

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E195829

玻璃纤维硅胶套管

UL 产品编号: 2R-SG-1, 2R-SG-2, 2R-SG-3

产品说明 : 硅质玻璃纤维套管具有优良的热保护功能, 运用灵活广泛, 取得 UL 认证, 档案号 E195829. 用在类目 UZFT2 的 UL 基本标准是耐温达到 200°C, 在用导线支撑下已对套管做了阻燃测试, 标示为"VW-1".

- 应用范围 :**
- 高、低温环境应用
 - 高、低电压应用
 - 耐磨损及其他物理要求的应用
 - 符合阻燃性要求
 - 符合 UL 要求
 - 兼容于聚酯、丙烯酸、环氧树脂、酚醛树脂、聚醋酸甲基乙烯酯及其他涂层的漆包线。
 - 易燃性符合 UL1441 VW-1

UL 产品编号	说明	耐温性 (°C)	内径 (mm)	击穿电压	长度
2R-SG-1	玻璃纤维硅胶套管	200	0.5 至 10	>4000V	1 米或卷
2R-SG-2	- " -			>2500V	
2R-SG-3	- " -			>1500V	

内径 (mm)		壁厚度 (mm)
内径范围	公差	
0.5~3.5	+0.30/-0.10	0.50
4~10	+0.50/-0.30	0.70

P. LEO ® Phobbin® BCwire® BCmica® BCtube® is P. Leo & Co., Ltd. registered trade mark

购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上, 但其准确度和完整性在此不能保证, 以下内容用于代替所有保证, 明示或暗示的; 卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量, 卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏, 在使用该产品之前, 使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任的, 所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力, 加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考, 如与英文版有歧异之处, 一切内容以英文版为准。



Copyright © P.LEO 2001 Rev. 3