

技术资料书

铜箔胶带

产品编号 : 1E075

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



说 明 : 1E075 铜箔胶带是在 0.04mm 厚的铜箔涂覆一层非导电丙烯酸胶粘合剂而成, 具有良好的溶剂、耐热性、优秀的黏着力、良好的可焊性。胶带带有离型纸, 可于冲形和相应工艺使用。

应 用 : 一般用于设备、零件、屏蔽室等的接地和电磁干扰屏蔽, 消除电磁干扰(EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要之电压或电流而影响功能。同时适合电路板改造和维修。另外, 对于接地后之静电泄放有良好的效果。

技术数据 :	性 能	单 位	规 格
	颜 色	-	光面铜色
	总厚度	mm	0.07 ± 0.005
	铜膜厚度	mm	0.04 ± 0.004
	拉伸强度	kg/10mm	4.5
	伸长率	%	2
	黏着力	kg/10mm	0.25

测试方法 : 根据 ASTM 标准方法

保质期 : 12 个月当存放原包装箱于 23°C 及 相对湿度 65%条件下

有效尺寸 : 标准长 30M, 宽 380mm, 卷芯 3 英寸

购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上, 但其准确性和完整性在此不能保证, 以下内容用于代替所有保证, 明示或暗示的: 卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前, 使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。

所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力, 加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考, 如与英文版有歧异之处, 一切内容以英文版为准。

Copyright © P.LEO 2009 Rev. 3