

技术资料书

聚酯薄膜胶带 产品编号 : 1P700

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : <http://www.pleo.com>



UL FILE #E126174

说明 : 1P700 (1mil 薄膜) 聚酯薄膜胶带是在聚酯薄膜涂覆一层热固性橡胶粘剂而成。

应用 : 线圈外层包裹 - 适用于不规则的表面。

特点/优点 : 坚韧、耐磨性胶带适用于温度要求的电器产品。
可用于温度 130°C, 是非腐蚀性粘结系统。

技术数据 :	性能	单位	规格
	颜色	-	黄色
	总厚度	mm	0.0625
	基材厚度	mm	0.025
	拉伸强度	kg/25mm	10.455
	伸长率	%	100
	黏着力	kg/25mm	0.852
	击穿电压	kV	5
	耐热等级	°C	130

包装标准 : 每卷长 66M, 宽 600mm, 卷心直径 3 英寸。

保存期限 : 六个月 (温度: 23°C 湿度: 65%)

购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上, 但其准确性和完整性在此不能保证, 以下内容用于代替所有保证, 明示或暗示的: 卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前, 使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。

所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力, 加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考, 如与英文版有歧异之处, 一切内容以英文版为准。



Copyright © P. LEO 2001 Rev. 1