


# 技术资料书

## 聚酯薄膜胶带

产品编号 : 1P830

### P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.  
Telephone : (852) 2604-8222 \* Facsimile : (852) 2693-2093  
E-mail : sales@pleo.com \* Web Site : http://www.pleo.com



说明 : 1P830 聚酯薄膜胶带是在聚酯薄膜涂覆一层压敏丙烯酸酯胶粘剂而成, 击穿电压高, 同时具有良好的耐化学品和溶剂。

应用 : 适用于所有类型的线圈和变压器, 良好的绝缘及防潮。属于 B 级绝缘材料。

技术规格值 :	性能	单位	规格
	颜色	-	*如下参考
	总厚度	mm	0.06 ± 0.002
	拉伸强度	kg/25mm	13
	伸长率	%	90
	黏着力	kg/25mm	0.85
	击穿电压	kV	4
	耐热等级	°C	130

\*颜色 : RD = 红色 YE = 黄色 BL = 蓝色  
GR = 绿色

测试方法 : 根据 ASTM 标准测试

保存期限 : 6 个月 (温度: 23°C、湿度: 65%)

包装标准 : 每卷长 50M, 宽 960mm, 卷心直径 3 英寸

#### 购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上, 但其准确性和完整性在此不能保证, 以下内容用于代替所有保证, 明示或暗示的: 卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前, 使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。

所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力, 加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考, 如与英文版有歧异之处, 一切内容以英文版为准。

Copyright © P. LEO 2001 Rev. 2