


技术资料书

PVC 胶带

产品编号 : 1V808

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

说明 : 1V808 PVC 胶带是在聚氯乙烯(PVC)薄膜涂覆耐候橡胶树脂粘合剂而成, 具有良好的粘性及柔软性; 在温度高达 80°C的环境下也不易起翘。耐燃、防潮、抗蚀、抗冷和抗气候。 取得 UL 及 CSA 认证。

用途 : 用于高压电缆的护套的接头保护和修复。

技术数据 :	性能	单位	规格
	厚度	mm	0.19± 0.019
	颜色	-	黑色
	拉伸强度	Mpa	14
	伸长率	%	100
	黏着力	kg/25mm	0.45
	击穿电压	kV	7.0

保存期限 : 12 个月 (温度: 73°F、湿度: 65%)

包装标准 : 每卷长 20M, 卷心直径 32mm

温度等级 : 正常使用 80°C

购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上, 但其准确度和完整性在此不能保证, 以下内容用于代替所有保证, 明示或暗示的: 卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前, 使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。

所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力, 加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考, 如与英文版有歧异之处, 一切内容以英文版为准。

Copyright © P.LEO 2001 Rev. 1