

技術資料書

KAPTON®聚酰亞胺膠帶

產品編號:1K7177

(阻燃性)

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.

Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093

E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

說明 : 1K7177 KAPTON®聚酰亞胺膠帶是在 0.025mm 厚的 KAPTON 聚酰亞胺薄膜覆塗一層壓敏丙烯酸酯膠粘劑而成;材質堅韌,防刺穿。本產品符合 UL510 阻燃的要求。

用途 : 耐溫等級 180°C, 適用各種電氣產品。

| 技術資料 : | 性能 | 單位 | 規格 |
|--------|------|-----------------|---------------------|
| | 顏色 | - | 琥珀色(茶色) |
| | 總厚度 | mm (mil) | 0.063 ± 0.006 (2.5) |
| | 基材厚度 | mm (mil) | 0.025 (1) |
| | 拉伸強度 | kg/25mm (lb/in) | 13.6 (29) |
| | 伸長率 | % | 50 |
| | 黏著力 | kg/25mm (oz/in) | 0.7 (24) |
| | 擊穿電壓 | kV | 6.0 |
| | 溫度等級 | C | 180 |

包裝標準 : 每卷長 33M、寬 630mm, 卷心直徑 3 英寸

保存期限 : 六個月 (溫度: 23°C 濕度: 65%)

*KAPTON 是美國杜邦公司的註冊商標

購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上,但其準確度和完整性在此不能保證,以下內容用於代替所有保證,明示或暗示的:賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的数量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前,使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力,加有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考,如與英文版有歧異之處,一切內容以英文版為準。

