# 技術資料書

# 芳香聚酰胺紙膠帶 産品編號:1N03S (阳燃性)

## P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong. Telephone : (852) 2604-8222 \* Facsimile : (852) 2693-2093

E-mail: sales@pleo.com \* Web Site: http://www.pleo.com



說 明: 1NO3S 採用 3mil(0.075mm)厚的 NOMEX®紙塗覆一層<u>矽膠粘劑</u>而成,具有良好

的<u>抗溶性</u>和阻燃性。

用 途: 適用於變壓器、電動馬達、線圈包裹及電容器上,在浸漬中具有良好的吸漆

性。可應用於F級的絕緣系統中。

技術資料: 性能 單位 規格

顔色 - 白色

總厚度 mm(mil) 0.135±0.012(5.4)

 基材厚度
 mm(mil)
 0.076(3)

 拉伸強度
 kg/25mm(lb/in)
 12(26)

 伸長率
 %
 5

黏著力 kg/25mm(oz/in) 1.0(35)

 擊穿電壓
 kV
 3

 回卷力
 kg/25mm
 0.25

 耐熱等級
 °C
 200

ohm 1.75x10<sup>8</sup>

### \*NOMEX 是美國杜邦公司的注冊商標

測試方法: 根據 ASTM 標準測試

保存期限: 二個月(溫度: 73F 濕度: 65%)

包裝標準: 每卷長 30M, 寬 440mm, 卷心直徑 3 英寸

#### 購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上,但其準確度和完整性在此不能保證,以下內容用 於代替所有保證,明示或暗示的:賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用 該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前,使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擴 相關的所有風險和責任。



