

技術資料書

強化絲紋混合纖維膠帶 產品編號:1PG882

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

說明： 1PG882 強化絲紋混合纖維膠帶是用聚酯薄膜混合玻璃纖維，再塗覆一層熱固橡膠粘劑而成。

應用： 適用於重負荷固定。

特點/優點： 良好的拉伸強度、抗撕裂、快速粘貼及不容易起翹，適用於線圈製造。

技術資料：	性能	單位	規格
	總厚度	mm (mil)	0.18+0.02 (7.2)
	拉伸強度	kg/25mm (lb/in)	100 (220)
	伸長率	%	10
	黏著力	kg/25mm (oz/in)	1.2 (42)
	擊穿電壓	kV	6
	持久力	mm	0.5
	耐熱等級	°C	155

包裝標準： 每卷長50M，寬975mm，卷心直徑3英寸

保存期限： 六個月（溫度：23°C濕度：65%）

購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用於代替所有保證，明示或暗示的：賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前，使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。

所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力，加有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考，如與英文版有歧異之處，一切內容以英文版為準。



Copyright © P.LEO 2008 Rev. 4