

技術資料



複合材・テープ 製品番号:1H863

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : <http://www.pleo.com>



製品説明 : 1H863は1H861複合テープの3層合成したテープで、アクリル接着剤をコーティングしたものです。高い接着強度、耐裂傷性と耐油性があります。

適応用途 : モーターやトランスの絶縁、バンディング、固定、保持などには理想的なものです。トランスにはコイルとトランス胴体との間のマージンテープとして使用されます。

技術規格値 :	性能	単位	仕様
	色彩		自然色
	総厚み	mm	0.52±0.01
	引張強度	kg/25mm	42
	伸長率	%	70
	接着強度	kg/25mm	0.7
	絶縁破壊	kV	4.5
	温度等級	°C	130

テスト方法 : ASTM 試験法に従う。

保存期限 : 6ヶ月(温度:23°C湿度:65%保管)。

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性或いは完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当該製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社がご使用者様と正式な売買契約書結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

