


# 技術資料



## PVC・電気絶縁テープ 製品番号:1V808

### P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.  
Telephone : (852) 2604-8222 \* Facsimile : (852) 2693-2093  
E-mail : sales@pleo.com \* Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

**製品説明 :** 1V808 は可塑的なポリビニールクロライド(PVC)フィルムで、優れた適合性と柔軟性を持ち、強力で長寿命のゴム樹脂接着剤でコーティングしたものです。80°Cの温度下でさえも非疲労性、非劣化性を持ち、難燃性、耐寒性、耐候性のものであります。本品は UL 及び CSA 認証品です。

**適応用途 :** 国家電気コードに従ったワイヤーやケーブルの接合、結合部の電気絶縁として使用します。

技術規格値 :	性能	単位	UL510基準
	厚み	mm	0.19±0.019
	色彩	-	黒色
	伸長率	Mpa	14
	引張強度	%	100
	接着力(対スチール)	kg/25mm	0.45
	絶縁破壊	kV	7.0

**保存期限 :** 12ヶ月(温度:23°C湿度:65%保管)。

**製品サイズ :** 標準1巻、長さ20M、巾1240mm、芯径32mmUL&CSA マーク表示。

**温度定格 :** (1)180°C以下で使用の場合、UL510を満足します。  
(2)-7°Cから80°Cまでの範囲、CSAC22.2no.197仕様。

#### ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。  
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失や使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。  
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当該製品使用の適合性を判断してください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。  
販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。  
日本語版と英語版とは異なる場合があれば、英語版に基づいてください